

Home

Advanced

Tools

Status

Help



Wizard

WAN

LAN

DHCP

DNS

Dynamic DNS

Logout

Setup Wizard

The DSL-504T is an ADSL Router ideal for home networking and small business networking. The setup wizard will guide you to Service Provider. The DSL-504T's minutes. Please follow the setup:

magic world
TOT ON INFORMATIONCA
MANAGEMENTS
SERVICE TECHNIC
of Tamar Board - 79
BANGKOK
http://www.magicworld.com Tel: 02-409-9000

Run Wizard

Haga clic en el botón **Run Wizard**.





DSL-504T ADSL Router

Welcome to the DSL-504T Setup Wizard. The Wizard will guide you through these three quick steps. Begin by clicking on **Next**.

- Step 1. Choose your time zone
- Step 2. Set Internet connection
- Step 3. Restart



Haga clic en el botón **Next**

Choose Time Zone

Select the appropriate time zone for your location and click **Next** to continue.

(GMT+08:00) Beijing,ChongQing,Urumqi

Seleccione la **zona horaria** en la que se encuentra entre las del menú desplegable.



Haga clic en el botón **Next**.



Select Internet Connection Type (WAN)

Select the connection type to connect to your ISP. Click Next to continue.

PPPoE/PPPoA

Dynamic IP Address

Static IP Address

Bridge Mode

Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)

Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP.

Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.

Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.



Back



Next



Exit

YA.com



Seleccione el tipo de **conexión** de su servicio ADSL.

Haga clic en el botón **Next**.

Conexiones con dirección IP dinámica

Para este tipo de conexión, el usuario puede elegir Bridged IP LLC o Bridged IP VC-Mux. Ambas conexiones requieren que en el ordenador del usuario haya software adicional para negociar la conexión con el ISP. Los modos Bridged establecerán automáticamente las conexiones de red. Si ha seleccionado el tipo de conexión con dirección IP dinámica, seleccione el tipo de conexión usada para la encapsulación y si se le ha indicado que cambie el número VPI y el número VCI, escriba los nuevos valores. Haga clic en Next cuando esté listo para continuar con el menú Setup Completed.

DSL-504T - Microsoft Internet Explorer

D-Link DSL-504T ADSL Router

Set Dynamic IP Address

The **Clone MAC Address** is used to copy the MAC address of your Ethernet adapter to the DSL-504T. Click **Next** to continue.

VPI: 8

VCI: 32

Connection Type: 1483 Bridged IP LLC

Cloned MAC Address:

Clone MAC Address:

Back Next Exit

Si el ISP le ha indicado que cambie los números **VPI** o **VCI**, escriba los nuevos

Seleccione la encapsulación: **1483 Bridged IP LLC** ~~Bridged IP VC-Mux~~, según le haya indicado el

haz clic en el botón

El campo **Cloned MAC Address** se utiliza para copiar la dirección MAC del adaptador Ethernet para el router. Simplemente introduzca la **dirección MAC** en el espacio correspondiente y haga clic en el

Haga clic en el botón **Next** para pasar al menú **Setup Completed**.



DSL-504T ADSL Router

Setup Completed

The Setup Wizard has completed. Click on **Back** to modify changes or mistakes. Click **Restart** to save the current settings and reboot the DSL-504T.



Haga clic en el botón **Restart**.